Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:47

Link do produktu: https://gebiss.pl/plyn-do-myjki-ultradzwiekowej-1l-supersonic-k4-koncentrat-p-84.html



Płyn do myjki ultradźwiękowej 1L SUPERSONIC K4 (koncentrat)

Cena brutto	**31,00 zł**
Cena netto	**25,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Wielozadaniowy skoncentrowany płyn do myjek ultradźwiękowych SUPERSONIC K4.

SUPERSONIC K4 - Nowa ulepszona wersja bestsellerowego produktu Ultrasonic K3 - maksymalne rozcieńczenie 1:100 wobec 1:50 w poprzedniej wersji (!)

Uniwersalny, wielozadaniowy, skoncentrowany płyn do myjek ultradźwiękowych

- usuwa najoporniejsze zabrudzenia
- opóźnia proces korozji
- usuwa zaśniedziałe tlenkowe osady na metalach

Zastosowanie:

Silnie czyszczący preparat do usuwania olejów mineralnych, syntetycznych i maszynowych, smarów stałych i samochodowych, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych, białka, zanieczyszczeń organicznych, mineralnych, gipsowych oraz cementowych. Usuwa zaśniedziałe tlenkowe osady na metalach. Świetny do czyszczenia monet i biżuterii wykonanej z metali szlachetnych i kolorowych. Zawiera składniki spowalniające korozję. Preparat biodegradowalny.

Sposób użycia:

Sporządzić roztwór roboczy z wodą wodociągową. Słabsze zabrudzenia: 10 ml koncentratu na 1L wody. Mocniejsze zabrudzenia: 100 ml koncentratu na 1L wody.

Wielozadaniowy, skoncentrowany płyn do myjek ultradźwiękowych

Zawiera trzy rodzaje niejonowych środków powierzchniowo czynnych

- Pierwszy usuwa: tłuszcze roślinne, tłuszcze zwierzęce, kwasy tłuszczowe
- Drugi usuwa: oleje mineralne, oleje syntetyczne, smary samochodowe, smary stałe i oleje maszynowe
- Trzeci usuwa: białka, proteiny, zanieczyszczenia organiczne, przypalone tłuszcze.

Zawarte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne zgodnie z (WE) NR 648/2004. (Ustawą o detergentach.)
Zawiera jonowy, nieorganiczny środek kompleksujący

- Usuwa zanieczyszczenia mineralne gipsowe i cementowe
- Świetny do czyszczenia monet i biżuterii wykonanej z metali szlachetnych i kolorowych.
- Usuwa zaśniedziałe tlenkowe osady na metalach
- Rozpuszcza sole nierozpuszczalne w zwykłej wodzie. Osady na metalach elementach to najczęściej tlenki ale również w skład naleciałości wchodzą: wodorotlenki, węglany, siarczki.

Jako jedyny zawiera inhibitor korozji (składnik zapobiegające korozji).

- Przedłuża życie twojej myjki ultradźwiękowej. Wbrew pozorom metale nierdzewne z których wykonane są myjki ultradźwiękowej też ulegają korozji, zwłaszcza wżerowej. Używając płynów bez inhibitora ryzykujesz że pewnego dnia cały płyn wycieknie z myjki przez dziurkę mniejszą niż główka szpilki.

Nie jest żrący dla skóry metali, tworzyw i innych materiałów.

- Nie zawiera agresywnych wodorotlenków.
- Odczyn lekko zasadowy ok. 10

Zastosowanie:

- warsztaty i motoryzacja (czyszczenie części samochodowych i silników)
- elektronika
- laboratoria
- zegarmistrzostwo
- jubilerstwo
- numizmatyka i militaria
- optyka
- stomatologia, ortodoncja, protetyka
- gabinety lekarskie i kosmetyczne

Sposób użycia:
Sporządzić koncentrat w stosunku 1:10. Mniej zanieczyszczone przedmioty czyścić roztworem 1:50.
Bardzo mocno przywarte zanieczyszczenia można czyścić koncentratem.
Zalecana temperatura stosowania 20 – 60^0C
Optymalna temperatura stosowania 40^0C

Dane techniczne:

- Termin trwałości: 24 miesiące.
- Gęstość: 1,0 – 1,1 g/ml.
- pH koncentratu 10 – 11

Zawiera:
< 5% każdego pojedynczego z trzech niejonowego środka powierzchniowo czynnego
5 – 15 wersenian sodu (EDTA)
< 5% inhibitor korozji

Supersonic K4 Eco Shine to płyn do myjek ultradźwiękowych, który jest przeznaczony do czyszczenia różnych powierzchni, w tym metalowych, szklanych i ceramicznych. Płyn ten został specjalnie opracowany, aby zapewnić szybkie i skuteczne oczyszczanie przy minimalnym użyciu środków chemicznych.

Poniżej przedstawiam kilka informacji dotyczących zastosowania płynu Supersonic K4 Eco Shine w myjkach ultradźwiękowych:

1. Przygotuj roztwór - przed użyciem płynu należy przygotować roztwór, mieszając go z wodą w odpowiednich proporcjach zgodnie z zaleceniami producenta. Proporcje te mogą się różnić w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni, które mają zostać oczyszczone.

2. Wypełnij myjkę ultradźwiękową - po przygotowaniu roztworu należy wypełnić myjkę ultradźwiękową płynem w celu umożliwienia czyszczenia powierzchni. Zalecane jest wypełnienie myjki na około 2/3 jej pojemności.

3. Włóż przedmioty do myjki - przedmioty, które mają zostać oczyszczone, powinny zostać umieszczone w koszyku myjki ultradźwiękowej lub bezpośrednio w płynie, jeśli nie ma koszyka.

4. Włącz myjkę - po umieszczeniu przedmiotów w myjce ultradźwiękowej, należy włączyć urządzenie i ustawić czas cyklu czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Usuń przedmioty i wypłucz - po zakończeniu cyklu czyszczenia należy wyjąć przedmioty z myjki i dokładnie je wypłukać wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości płynu.

Ważne jest, aby pamiętać, że Supersonic K4 Eco Shine jest silnym środkiem chemicznym i należy stosować go zgodnie z zaleceniami producenta oraz zachować ostrożność podczas stosowania. Należy również upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane podczas stosowania produktu, aby uniknąć wdychania szkodliwych par.

Chcesz dowiedzieć się więcej o organizacji pracy w sterylizatorni? Czym się różnią testy kontroli procesów sterylizacyjnych, jak je wykonywać, do czego służą? Zastanawiasz się jaki autoklaw kupić? W jakich opakowaniach sterylizować narzędzia? Gdzie serwisować swój autoklaw?
Zapraszamy na stronę poświęconą tym zagadnieniom - link